

## 各種グレードについて

一般汎用用途から工業用途まで様々な材料グレードをご用意しております。  
お客様のニーズに応じ、各種グレードから最適なマグネットシートをご提案いたします。

	グレード名	特長	備考
等 方 性	NT-7S	幅広等方性シート、汎用グレードです。耐候性が高く、着磁面に非ブロッキングコート処理をしており、屋内屋外問わず、各分野の産業資材用途として幅広く使用されております。	規格在庫あり
	NT-7SM	マグネット原材料に非ブロッキング性能を持たせた新設計材料です。移行性、屋外耐候性、磁気特性はNT-7Sと同等です。	規格在庫あり
	NT-7S1	加工用原反専用グレードです。主にノベルティー等の加工品に使用されます。	規格在庫あり
	NP-26	幅広等方性シート、対粘着材専用グレードです。粘着材の劣化に考慮した材料設計をしており、両面テープ等粘着製品の貼り付けに適しております。	規格在庫あり ※テープ付き品
	NT-6S	幅狭等方性シート、汎用グレードです。粘着材の劣化に考慮した材料設計をしており、両面テープ等粘着製品の貼り付けに適しております。	受注生産対応
	NT-6S(ベルト)	NT-6Sのベルト品グレードです。	規格在庫あり
	E-50B	等方性シートハロゲンフリーグレードです。	受注生産対応
異 方 性	NT-5MW	幅広異方性シート、汎用グレードです。等方性シートに比べ約1.5倍(当社比)の吸着力です。	規格在庫あり
	NT-5MS	異方性強磁力グレードです。等方性シートに比べ約1.7倍(当社比)の吸着力です。粘着材の劣化に考慮した材料設計をしており、両面テープ等粘着製品の貼り付けにも適しています。	規格在庫あり
	NT-5M	幅狭異方性シート、汎用グレードです。	受注生産対応
	NT-5M(ベルト)	NT-5Mのベルト品グレードです。	規格在庫あり
	8E-37	工業用異方性代表グレードです。UL-V0取得。モーター材を初めとした、各種精密部品等に使用されております。	受注生産対応
シ ー ト メ タ ル フ レ ク ス ス	OTS-NP	マグネットが吸着する磁性シートです。屋内屋外問わず、ご使用頂けます。	規格在庫あり

## 各種グレード製造可能寸法

サイズ				等方性							異方性					メ タ ル フ レ ク ス シ ー ト
厚み mm	最大幅 mm	長さ (巻き)	長さ (カット)	NT-7S	NT-7SM	NT-7S1	NP-26	NT-6S	NT-6S (ベルト)	E-50B	NT-5MW	NT-5MS	NT-5M	NT-5M (ベルト)	8E-37	OTS-NP
0.3~4.0	200	10M以上	200mm 以上	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	○	—
0.3~2.4	220	10M以上	200mm 以上	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	○	—
0.3~2.4	300	10M以上	200mm 以上	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	○	—
0.4~2.0	520	10M以上	250mm 以上	○	○	—	○ 両面テープ用	—	—	★~0.8t	—	○	○	—	—	○ ★~0.5t
0.2~1.2	620	10M以上	250mm 以上	○ ★0.4t~	○	○	○ 両面テープ用	—	—	★~0.8t	—	○ ★~0.8t	○ ★0.4t~	—	—	○ ★0.3t~0.5t
0.3~1.0	1020	10M以上	300mm 以上	○	○	—	—	—	—	○ ★~0.8t	○	—	—	—	—	○ ★0.3t~0.5t
ベルト品(口金作成)		10M以上	200mm 以上	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—

★最小・最大厚み制限(無地シートの生産は0.4t以上となります)。  
その他の寸法につきましては、お問い合わせください。